



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT63700

1. Codice di identificazione del prodotto: **63700 PAULINSANA INTO K670**
2. Uso previsto del prodotto: malta per risanamento (R), per intonaci interni/esterni utilizzata su pareti di muratura umide contenenti sali solubili in acqua, conformemente alla Norma EN 998-1, appendice ZA "Malte per intonaci interni ed esterni" per gli impieghi indicati.
3. Fabbricante: Colorificio PAULIN S.p.A. Loc Santa Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistema di valutazione: sistema 4
- 6a. Norma armonizzata EN 998-1, appendice ZA
7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A2	EN 13501-1
Resistenza a compressione	Categoria CS II	EN 1015-11
Adesione su laterizio	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ (FP: B)	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua per capillarità	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ (dopo 24 h)	EN 1015-18
Penetrazione dell'acqua dopo prova assorbimento acqua per capillarità	$\leq 5 \text{ mm}$	EN 1015-18
Coefficiente permeabilità al vapore acqueo ( $\mu$ )	$\leq 15$	EN 1015-19
Conducibilità termica: ( $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$ )	$0,41 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (Valore medio da prospetto P=50%)	EN 1745
Durabilità	NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità ai regolamenti (UE) n. 305/2011 e 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante.

Seren del Grappa, 08 Aprile 2021

**Colorificio Paulin S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato  
Gianni Pastò  


[www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com)