

**DESCRIZIONE GENERALE:** Pigmenti organici ed inorganici macinati in veicolo acquoso, compatibili con i prodotti vernicianti all'acqua usati in edilizia.

**IMPIEGO:** Per la tinteggiatura dei prodotti PAULIN previsti nel SISTEMA TINTOMETRICO STA. Le paste concentrate comprendono una serie a base di pigmenti inorganici (ossidi) *"tabella 1"* con le quali possono essere tinteggiati tutti i prodotti a base calce, silicati, silossani, emulsioni acriliche e viniliche. Sono pigmenti caratterizzati da una ottima resistenza agli agenti atmosferici, inerzia chimica ed alla luce e possono essere utilizzati sia all'esterno che all'interno.

Vi sono poi paste concentrate a base di coloranti organici di ottima resistenza alla luce, riportati in *"tabella 2"*, che possono essere utilizzate anche all'esterno limitatamente alla selezione *"TINTE FORTI"*.

Vi sono infine le paste concentrate a base di coloranti organici, riportati in *"tabella 3"*, da utilizzare esclusivamente all'interno.

Di seguito le tre tabelle con riassunti i dati caratteristici.

**Tabella 1**

Codice	Denominazione	Natura	Compatibilità	Impiego	P.Sp.
00131	Bianco 131	Inorganica	Utilizzabili con tutti i prodotti PAULIN del Sistema Tintometro STA.	Idonee sia all'interno che all'esterno in tutte le combinazioni.	1,58±0,05
00132	Giallo Ox 132	Inorganica			1,66±0,05
00133	Rosso Ox 133	Inorganica			1,72±0,05
00134	Bruno Ox 134	Inorganica			1,65±0,05
00135	Verde Ox 135	Inorganica			1,74±0,05
00137	Nero Ox 137	Inorganica			1,67±0,05
02303	Giallo 2303	Inorganica			1,76±0,05
02604	Bleu 2604	Inorganica			1,85±0,05

**Tabella 2**

Codice	Denominazione	Natura	Compatibilità	Impiego	P.Sp.
02414	Rosso 2414	Organica	Utilizzabili con i prodotti PAULIN del Sistema Tintometro STA a base di silossani, acriliche, viniliche, etileniche	Idonee all'interno per i leganti indicati di lato. Se all'esterno, usare solo nella selezione <i>"TINTE FORTI"</i> nei prodotti previsti	1,24± 0,05
02615	Bleu 2615	Organica			1,10± 0,05
02515	Verde 2515	Organica			1,22± 0,05

**Tabella 3**

Codice	Denominazione	Natura	Compatibilità	Impiego	P.Sp.
02305	Giallo 2305	Organica	Utilizzabili con i prodotti PAULIN del Sistema Tintometro STA a base di silossani, acriliche, viniliche, etileniche	Solo all'interno nei leganti indicati di lato	1,20 ± 0,05
02405	Rosso 2405	Organica			1,21± 0,05
02655	Magenta 2655	Organica			1,10± 0,05

**VISCOSITA' AL COLLAUDO:** 1.000 - 6.000 cps in funzione della pasta colorante.

**MODALITA' DI UTILIZZO:** Rimescolare bene la pasta colorante nel barattolo servendosi di una spatola. Vuotare il tutto nel canestro del tintometro ed omogeneizzare molto bene mediante una accurata agitazione.

**AVVERTENZE:**

- Nel caso di utilizzo dei coloranti organici della "tabella 2" limitarne l'uso all'esterno alla sola selezione "TINTE FORTI" nei prodotti inseriti nel SISTEMA TINTOMETRICO STA.
- Nella formulazione di tinte a richiesta prestare attenzione a non eccedere il quantitativo massimo di pasta prevista per quel prodotto, ricavabile per similitudine dalla SELEZIONE COLORI PAULIN.

**MAGAZZINAGGIO:**

Conservare il materiale a temperature comprese tra i +5°C e +40° C nei contenitori originali ben chiusi. Utilizzare preferenzialmente entro due anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. TEME IL GELO.

**NORME DI SICUREZZA:**

Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare reazione allergica. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito [www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com)

*-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti*

*\* La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

*-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)  
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - [www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com) - [info@colorificiopaulin.com](mailto:info@colorificiopaulin.com)