

**DESCRIZIONE GENERALE:** Paste coloranti universali specifiche per il Sistema Tintometrico STU

**IMPIEGO:** Per la tinteggiatura di smalti a solvente e ad acqua, idropitture e decorativi della gamma Paulin.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

CODICE LISTINO	NOME SUL BARATTOLO	Peso Specifico
91400 GIALLO "A"	2551 AXX ORGANIC YELLOW	1,38 ± 0,06
91401 NERO "B"	9907 B LAMP BLACK	1,44 ± 0,04
91402 GIALLO "C"	1810 C YELLOW IRON OXIDE	1,85 ± 0,05
91403 VERDE "D"	5511 D PHTALO GREEN	1,51 ± 0,06
91404 BLEU "E"	7214 E PHTALO BLEU	1,43 ± 0,03
91405 ROSSO "F"	1045 F RED IRON OXIDE	2,08 ± 0,08
91406 BRUNO "T"	1572 I BROWN IRON OXIDE	1,90 ± 0,06
91407 BIANCO "KX"	0018 KX TITANIUM WHITE	2,22 ± 0,08
91408 OMBRA "L"	2009 L RAW UMBER	1,52 ± 0,06
91409 ROSSO "R"	0836 R ORGANIC RED	1,34 ± 0,06
91410 GIALLO "T"	2040 T MEDIUM YELLOW	1,35 ± 0,05
91411 MAGENTA "V"	0422 V MAGENTA	1,24 ± 0,06

**MODALITA' D'UTILIZZO:** Rimescolare molto bene la pasta colorata nel barattolo prima dell'utilizzo. Dopo l'aggiunta al prodotto desiderato omogeneizzare molto bene mediante un'accurata ed energica agitazione.

**MAGAZZINAGGIO:** Conservare a temperatura ambiente (tra +5° e +40° C) in contenitori originali sigillati. TEME IL GELO. Utilizzare preferenzialmente entro due anni dalla data di produzione (shelf life).

**NORME DI SICUREZZA:** Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito [www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com)

**MANIPOLAZIONE:** In caso di contatto con gli occhi e la pelle, lavare immediatamente con acqua. Se necessario consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature

*-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso*