

**DESCRIZIONE GENERALE:** Miscela di composti ad ampio spettro specificatamente studiata per aumentare la resistenza delle finiture murali all'attaccamento di muffe e lieviti (\*) per applicazioni all'interno. In tabella vengono riportati i microrganismi testati:

Muffe	Lieviti
Alternaria alternata	Candida albicans
Aspergillus niger	Rhodotorula rubra
Aspergillus versicolor	Saccharomyces cerevisiae
Aureobasidium pullulans	
Cladosporium cladosporoides	
Penicillium funiculosum	
Penicillium purpurogenum	
Phoma violacea	
Ulocladium atrum	

**IMPIEGO:** Da aggiungere a rivestimenti o ad idropitture murali destinati alla verniciatura per interno

**PESO SPECIFICO:** 1,09 Kg/l.  $\pm$  0,05.

**USO:** La confezione è predosata per essere aggiunta ad un vaso di pittura da litri 14 o da 24 Kg. Va mescolata alla pittura amalgamando il tutto molto bene con mezzo meccanico (trapano). La manipolazione va fatta utilizzando guanti, occhiali e vestiario idonei ad evitare il contatto con il prodotto. Nel successivo uso del prodotto verniciante seguire ancora le indicazioni di sicurezza riportate nella scheda di sicurezza del MUFFANO' ADDITIVO.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** Prima di applicare la pittura murale contenente MUFFANO' ADDITIVO accertarsi che il supporto sia pulito ed asciutto, eventuali muffe vanno prima trattate con BIOCID Cod. 99200.

Qualora la muffa sia stata favorita da sversamenti accidentali d'acqua, quali rotture di tubi od allagamenti, prima di intervenire attendere che il supporto abbia smaltito completamente l'acqua assorbita in profondità.

Qualora la presenza di infestazioni sia riconducibile a condensa persistente, derivante ad esempio da cattiva coibentazione termica o da produzione eccessiva di vapore acqueo nella stanza, per una risoluzione definitiva del problema è necessario intervenire rimuovendone la causa.

**MAGAZZINAGGIO:** Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro un anno dalla data di produzione (shelf life). TEME IL GELO.

**COLORE:** Biancastro.

**NORME DI SICUREZZA:** Il prodotto contiene sostanze classificate irritanti e nocive per l'ambiente. Non disperdere nei corsi d'acqua. Durante l'applicazione del prodotto, ed anche in seguito, aerare regolarmente i locali. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito [www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com)

*-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti*

♦ *Biocidi contenuti: IPBC (CAS 55406-53-6); OIT (CAS 26530-20-1); ZnPy (CAS 13463-41-7). La protezione impartita dai biocidi è di tipo sacrificale; l'efficacia e la durata nel tempo dipendono fortemente dalla gravosità dell'esposizione e dal ciclo applicativo scelto.*

*-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*