

DESCRIZIONE GENERALE: Soluzione sbiancante contenente ipoclorito di sodio in soluzione acquosa per la pulizia delle superfici murali. USO PROFESSIONALE.

IMPIEGO:

Su superfici murali all'esterno: Applicare il prodotto e dopo alcuni minuti risciacquare abbondantemente con idropulitrice a bassa pressione in modo da eliminare completamente ogni traccia del trattamento e lasciare asciugare perfettamente prima di continuare con il ciclo applicativo. Durante il risciacquo si genera schiuma, continuare a lavare finchè scompare. Evitare che il percolato finisca sull'erba sugli arbusti o nel sistema fognario. Prevedere adeguati mezzi di contenimento.

Qualora non sia prevista la sovrapplicazione di una pittura, si consiglia di effettuare preliminarmente una prova su una piccola porzione e verificare che non ci siano discolorazioni prima di estendere il trattamento a tutta la superficie. Per un risultato più duraturo si suggerisce l'esecuzione del ciclo di trattamento completo descritto nella Scheda Tecnica del BIOCID PLUS.

Su superfici murali all'interno: applicare il prodotto e lasciare agire. Nel caso sia necessario ripristinare la pittura esistente attendere qualche giorno, e comunque fino a scomparsa del caratteristico odore, prima di continuare con il ciclo. Durante il trattamento e fino a scomparsa dell'odore aerare il locale.

TIPO DI SUPPORTO: Calcestruzzo, intonaco cementizio, anche già verniciate con pitture lisce o a spessore.

PESO SPECIFICO : 1,2 ± 0,1 kg/litro

APPLICAZIONE : Pennello, rullo. Possibile spruzzo a bassa pressione.

DILUIZIONE : Tal quale

TIPO DI DILUENTE : Acqua, da utilizzare per la pulizia degli attrezzi subito dopo l'uso

RESA MEDIA INDICATIVA : 100 grammi al m² circa (*)

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : tra +10° C e +35° C.

UMIDITA' RELATIVA : Inferiore all'80%.

ESSICCAZIONE: : 8 ore circa a 20 °C

COLORE: : Trasparente, leggermente paglierino

MAGAZZINAGGIO: Conservare nel contenitore originale ben chiuso a temperatura ambiente (tra +5°C e +35°C). Utilizzare entro un anno dalla data di produzione. Nel caso il contenitore si rigonfi leggermente durante lo stoccaggio, aprirlo con cautela dopo aver indossato gli idonei mezzi di protezione previsti per la manipolazione.

NORME DI SICUREZZA: Fare attenzione a non utilizzare il preparato in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas (cloro) pericolosi per la salute umana. Il prodotto provoca ustioni ed è tossico per gli organismi acquatici. Prima dell'uso consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto e l'annesso scenario espositivo.

MANIPOLAZIONE: Usare guanti impermeabili, occhiali a tenuta e mascherina con filtro apposito. Evitare il contatto con gli acidi e con metalli. Evitare lo sversamento nell'ambiente. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE ACCURATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.**

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com