

<b>DESCRIZIONE GENERALE:</b>	Solvente a basso punto di evaporazione idoneo alla rimozione su facciate esterne di rivestimenti plastici a spessore.
<b>IMPIEGO:</b>	Per asportare in modo rapido ed economico, da facciate esterne, vecchi rivestimenti a spessore come graffiati e spatolati in genere.
<b>TIPO DI SUPPORTO:</b>	Rivestimenti plastici.
<b>PESO SPECIFICO:</b>	0,87 Kg/litro circa
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITA':</b>	> 36 ° C.
<b>APPLICAZIONE:</b>	Pennello.
<b>RESA MEDIA INDICATIVA:</b>	Molto variabile in funzione dell'assorbimento e del tipo di supporto sottostante*.
<b>MAGAZZINAGGIO:</b>	E' un liquido infiammabile e di conseguenza va stoccato a temperatura ambiente nei contenitori originali ben chiusi lontano da fiamme, scintille o altre fonti di calore. Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +35° C. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life).
<b>COLORE:</b>	Trasparente.
<b>NORME DI SICUREZZA:</b>	Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito <a href="http://www.colorificiopaulin.com">www.colorificiopaulin.com</a>

*-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti*

*\* La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

*-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*